



Nouvelle **CK**. Comptez avec elle, elle sait y faire.



- Contrôle des limites avec signal sonore de 2 niveaux.
- Auto-déconnexion.
- Illumination configurable.
- Sortie RS-232C de série.
- Accumulation de pesées en grammes.
- 20 mémoires directes.
- Batterie interne rechargeable.



Clarté de l'écran pour une lecture facile

La série CK dispose d'un écran LCD à forte luminosité interne et de chiffres de grandes tailles: 30 mm. La série inclut aussi une fonction d'auto-déconnexion du rétro-éclairage pour prolonger la durée de vie de la batterie.



Plateau en acier inoxydable

Plateau en acier inoxydable de 2 cm de haut, facilitant le nettoyage efficace pour un usage quotidien.

Clavier de manipulation facile

Les fonctions de la balance facilitent et rendent facile la programmation et sélection des modes de travail.

Utilisations principales

Vos besoins seront comblés avec la nouvelle CK. Nous vous offrons une large gamme de capacités et résolutions pour satisfaire les différents besoins industriels, alimentation, restauration, automobile, etc.

La structure en ABS qui équipe les modèles de la série CK lui garantit une protection et une solidité enviable. Sa résistance est très appréciée par ses utilisateurs.

La nouvelle CK : pratique et facile d'utilisation. Il est en effet très simple d'accéder aux fonctions de comptage et contrôle de poids (limites) réunies dans la même balance. Il est également possible d'introduire manuellement les poids unitaires connus grâce au clavier numérique de la balance. Sa batterie lui permet de travailler avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 300 heures avec l'écran éteint.

Sa structure basse donne à notre CK un aspect très solide et un design moderne.



Connexion
Sortie pour imprimante

Caractéristiques techniques

Modèle	CK-3	CK-6	CK-15	CK-30
Référence	4515	4516	4517	4518
Capacité	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Résolution	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Reproductivité	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unités de pesée	g, pc			
Consommation	12 mA/ 36mA avec éclairage activé			
Matériel de la structure	ABS			
Dimensions du plateau (mm)	310 x 220			
Dimensions externes (mm)	325 x 330 x 110			
Poids net total (kg)	3,8			

Options disponibles

- Imprimante PR3
- Checkweighing light tower column.

Spécificités techniques

Alimentation: 100-240V 50/60hz

Batterie rechargeable: 6V/4AH

Température de travail: +5°C / +35°C

Dimensions externes (mm)

