



Résistant et avancé

► Fonctions :

- Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique.
- Classification et contrôle du poids à l'aide d'un code couleurs.
- Fonction compte-pièces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.
- 4 niveaux d'Autohold pour peser des objets de grande taille.
- Mémoire de zéro pour le pesage de dépôts et des silos.
- Entrée pour scanner de code-barres.
- Addition des pesées avec total.
- Tare automatique, normale ou fixe.
- Mémoire de 20 tares prédéterminées.
- Impression de tickets.



► Adaptabilité

Il est possible de le fixer au mur sans l'acquisition d'un support ou encore de le positionner sur une colonne.



► Protection contre la poussière et les liquides

Conçu pour fonctionner en environnements humides ou poussiéreux. À protection IP-65.



► Vérification du poids

Le viseur change de couleur pour indiquer si le poids est supérieur (rouge), inférieur (jaune) ou dans (vert) la fourchette établie.



► Impression des résultats

Connexion avec nos imprimantes, avec et sans câble (Wireless). Imprimez trois lignes de départ et une de fin de ticket, y compris notre logiciel Z3 THS pour la saisie de données à partir d'un PC. Grâce à notre étiqueteuse Q2, imprimez les données au format étiquette autocollante. Connectez-vous à notre écran à distance, grâce à un câble ou par Wireless.



► USB Direct, ce que vous avez toujours attendu

Grâce à notre câble direct entre l'indicateur et votre PC ou MAC, les données plus lourdes s'afficheront sur toute application ou document ouvert. Sans logiciel intermédiaire, sans installation, simple et efficace.


Modèle	K3i
Référence	6171
Résolution	100000 div.
Fourchette de poids	=<2
Linéarité	10 points
Poids de calibrage	Sélectionnable
Unités de pesage	g(kg), lb, oz
Quantités du comptage de pièces	10, 20, 30, 50, 100
Écran	LCD rétro-éclairé
Segments	6 chiffres
Tailles des chiffres (mm)	25
Connectivité	RS 232-C, 3 sorties relais (opt.), wifi (opt.)
Matériel	ABS
Protection d'étanchéité	IP-65
Alimentation	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Autonomie	30 / 60 heures
Température de travail	+5°C / +35°C
Dimension extérieures (mm)	225 x 190 x 94
Poids net total (kg)	2,5
Dimensions emballage (mm)	325 x 235 x 165
Poids total avec emballage (kg)	3,3
PVP (€)	---,--

Réf.	Options	PVP (€)
32330	Sortie de 3 relais	---,--
32277	Deuxième sortie RS-232	---,--
3776	Connexion sans fil K	---,--

Réf.	Accessoires	PVP (€)
32332	Pédale de tare	---,--
5263	Indicateur répéteur RD3 (RS-232)	---,--
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)	---,--
70814	Étiqueteuse Q2	---,--
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	---,--
70035	Imprimante PR4W (Wireless)	---,--
70036	Imprimante PR6 (RS-232)	---,--
70037	Imprimante PR6W (Wireless)	---,--
4877	Software Virtual key pour PC	---,--
32278	Support mural U en acier inoxydable	---,--
61084	Câble de connexion USB direct K	---,--
33205	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 1,5 m	---,--
3738	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 4 m	---,--
32294	Câble RS-232 à Imprimante K	---,--

Dimensions extérieures (mm)

K3i



Plus d'informations

Fiche produit :



<http://gram-group.com/fr/product/indicateur-gram-k3i/>